

Ausführungen | Versions ST-53

Bezeichnung Description	E	L	Ausgang Outlet		Form Shape	Artikel-Nr. Item-No.
	Eingang Inlet	Länge Length	ND Low pressure	HD High pressure		
ST-53 Standard	G1/4 AG G1/4 male	960 mm	Düse 65.30 Nozzle 65.30	G1/4 IG G1/4 female	A	20 0053 500
ST-53 Standard ab Ventil ST-53 standard without handle	G1/4 IG G1/4 female	550 mm	Düse 65.30 Nozzle 65.30	G1/4 IG G1/4 female	B	20 0053 510
ST-53 Edelstahl ST-53 stainless steel	G1/4 AG G1/4 male	960 mm	Düse 65.30 Nozzle 65.30	G1/4 IG G1/4 female	A	20 0053 600
ST-53 Edelstahl ab Ventil ST-53 stainless steel without handle	G1/4 IG G1/4 female	550 mm	Düse 65.30 Nozzle 65.30	G1/4 IG G1/4 female	B	20 0053 610

Technische Daten | Specification

Druck Pressure	250 bar		3600 psi
Durchfluss Flow rate			
HD High pressure	32 l/min		8,5 US gal/min
ND Low pressure	107 l/min		28,3 US gal/min
Die angegebenen Durchflusswerte sind maximal Werte in Abhängigkeit von der Düsengröße und dem Druck.			
The flow rates are maximum values and dependent on the nozzle size and the pressure.			
E	siehe Tabelle See above table		
L	siehe Tabelle See above table		
Temperatur Temperature	150 °C		300 °F
Gewicht Weight	1,16 kg		0,76 kg

